



TM MASCHINEN



HECKENBLITZ ZHB

HECKENBLITZ ZHB

Die Ast- und Wallheckenschere **HECKENBLITZ** ist eine zügig und effektiv arbeitende Astschere zur schlagkräftigen Pflege von Hecken, Knicks und Waldrändern. Äste mit einem **Durchmesser von bis zu 10 cm** werden mühelos und sauber im Vorbeifahren geschnitten.

Die starke Hydraulik gewährleistet auch im Dauerbetrieb eine sichere Arbeit.

Die präzise gefrästen Messerbalken sind serienmäßig aus hochfestem **HARDOX Stahl** gefertigt.

Die einzigartige Kombination aus Materialhärte und Zähigkeit garantiert eine mehrfach erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlich verwendeten Materialien.

Die Ast- und Wallheckenschere **HECKENBLITZ** ist serienmäßig mit einer Anbauplatte versehen und kann an unterschiedliche Ausleger oder Hubgerüste verschiedener Trägerfahrzeuge angebaut werden.

Neben der Verwendung des **Anbaurahmens AR-ZHB** können auch individuelle Anbau-Lösungen jederzeit realisiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	180 kg
Leistungsbedarf	18 kW
Erforderlicher Öldruck	150 bar
Erforderliche Ölmenge ab	25 l/min
Arbeitsbreite	220 cm
Astdurchschnitt max.	10 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5-2 km/h



Alle Astscheren mit **Stößel-Umschaltventil!**



ANBAURAHMEN AR-ZHB

Der **Anbaurahmen AR-ZHB** mit hydraulischer Seitenverschiebung ist die optimale Anbau-Lösung für die **Ast- und Wallheckenschere HECKENBLITZ**. Die hydraulische Seitenverschiebung ermöglicht während der Arbeit einer stufenlosen, seitlichen **Versatz von bis zu 1,30 m**. Damit können auch Gräben oder Leitplanken problemlos überwunden werden.

Für den schnellen Anbau an einen Radlader oder Schlepper-Frontlader ist der Rahmen mit einer **Euroaufnahme** ausgestattet. Die Hydraulikanlage des anbaurahmens ist so konzipiert, dass am Schlepper lediglich ein doppelt-wirkendes Steuergerät benötigt wird.

Alle Funktionen werden über eine Steuereinheit vom Schleppersitz aus betätigt. Die Transportsicherung erfolgt automatisch über einen hydraulischen Sperrblock. Durch die **serienmäßig eingebaute Überlastsicherung** werden Beschädigungen an der Astschere bei unbeabsichtigten Anfahren an Hindernissen vermieden.

Der **Schnittwinkel** der Heckenschere kann über einen Stellzylinder **stufenlos von senkrecht bis waagrecht** eingestellt werden und bietet damit variable Einsatzmöglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Verschiebemaß	130 cm
Anbau	EURO
Erforderliche Steuergeräte	1 x DW
Erforderliche Ölmenge	ab 25 l/min
Erforderlicher Öldruck	150 bar
Transportbreite	260 cm
Gewicht (ohne Schere und Zusatzgewicht)	580 Kg

WWW.TM-MASCHINEN.DE



TM MASCHINEN

Schaumburger Str. 2 | 31553 Sachsenhagen/OT Nienbrügge

Telefon 05725 - 913 313 | Telefax 05725 - 913 315

www.tm-maschinen.de | info@tm-maschinen.de